




Установка режима включения планшета по зарядке со стороны USB.

1. Скачиваем установочный [файл](#).
2. Распаковываем на диске «С».
3. Переименовываем папку в «adb-fastboot».
4. На компьютере открываем окно «Переменные среды».






5. Выбираем переменную Path в разделе «Системные переменные» и нажимаем кнопку «Изменить».




6. В текстовое поле вставить `%USERPROFILE%\adb-fastboot\platform-tools`
7. «Ок».
8. Устанавливаем универсальный [драйвер ADB](#) и перезагружаем компьютер.
9. В планшете в «Параметры разработчика» включить «Отладка по USB».

10. Выключаем планшет и зажав одновременно кнопку «Питание» и «Громкость вниз» заходим в «fastboot»




11. Подключаем планшет к компьютеру USB data-кабелем (без переходника OTG!).

12. Открываем на компьютере папку «adb-fastboot» и в адресной строке вводим cmd и нажимаем «Ввод».



13. Появится терминал «Командная строка».



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1766]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\ADB\platform-tools_r33.0.2-windows\adb-fastboot>adb devices
List of devices attached

C:\ADB\platform-tools_r33.0.2-windows\adb-fastboot>fastboot devices
070bcc88          fastboot

C:\ADB\platform-tools_r33.0.2-windows\adb-fastboot>fastboot oem off-mode-charge 0
(bootloader) The off-mode charge is already turned off!
OKAY [ 0.007s]
Finished. Total time: 0.007s

C:\ADB\platform-tools_r33.0.2-windows\adb-fastboot>
```

14. Вводим «adb devices » нажимаем «Ввод».

15. Вводим «fastboot devices » нажимаем «Ввод».

16. Вводим в строку «fastboot oem off-mode-charge 0 » нажимаем «Ввод».

17. Если планшет не перезагрузился автоматически, нажимаем кнопку «Питание» для перезагрузки.

Теперь при полностью отключённом планшете при кратковременной подаче (3 - 4 сек.) на USB разъём напряжения +/-5V планшет включится.